



Luchtmengkast

- solide constructie
- compacte inbouwruimte
- energiezuinige inblaasventilatoren

**Eenvoudige
mestbandbeluchting**

Luchtmengkast

De Agro Supply luchtmengkast draagt bij aan een optimaal klimaat op dierniveau en zorgt tevens voor droging van de mest op de mestband.

De standaard luchtmengkast is eenvoudig van opzet en heeft een zeer compacte inbouwruimte. Twee kleppenregisters zorgen voor de inlaat van de buitenlucht en recirculatie lucht (stallucht).

Een in te stellen temperatuurregeling zorgt ervoor dat een hoeveelheid stallucht gemengd wordt met een hoeveelheid buitenlucht. De aansturing van de kleppenregisters gebeurt via een servomotor.



Een hoog kwalitatief centrifugaal ventilator transporteert een luchthoeveelheid onder druk naar de luchttransportkanalen in het systeem.

Voor de aansturing van de centrifugaal ventilator kan gekozen worden uit een stappenschakelaar of frequentieregelaar.

De behuizing van de luchtmengkast bestaat uit een kunststof beplating die zorgt voor een geïsoleerde werking. Deze is tevens eenvoudig te reinigen.



Capaciteit m3/uur	L (mm)	B (mm)	H (mm)
0-6.000	1.400	925	1.000
6.000-7.000	1.450	1.000	1.000
7.000-8.000	1.500	1.125	1.000
8.000-10.000	1.700	1.225	1.200
10.000-13.000	1.725	1.350	1.200
13.000-16.000	1.800	1.500	1.400
16.000-20.000	2.000	1.625	1.600
20.000-26.000	2.100	1.725	1.800
26.000-33.000	2.200	1.925	2.000
33.000-37.500	2.400	2.100	2.000
37.500-44.000	2.550	2.325	2.200
44.000-50.000	2.600	2.325	2.400

Agro Supply®

Tel. +31 (0)497 518972 - www.agrosupply.com