



## **Luchtmengkast**

**Solide constructie**

**Compacte inbouwruimte**

**Energiezuinige inblaasventilatoren**

**Eenvoudige mestbandbeluchting**

# Luchtmengkast



De Agro Supply luchtmengkast draagt bij aan een optimaal klimaat op dierniveau en zorgt tevens voor droging van de mest op de mestband.

De standaard luchtmengkast is eenvoudig van opzet en heeft een zeer compacte inbouwruimte. Twee kleppenregisters zorgen voor de inlaat van de buitenlucht en recirculatielucht (stallucht).

Een instelbare temperatuurregeling zorgt ervoor dat stallucht gemengd wordt met buitenlucht. De aansturing van de kleppenregisters gebeurt via een servomotor.

Een hoog kwalitatief centrifugaal ventilator voert de lucht onder druk naar de luchttransportkanalen in het systeem.

Voor de aansturing van de centrifugaal ventilator kan gekozen worden uit een stappenschakelaar of frequentieregelaar.

De behuizing van de luchtmengkast bestaat uit een kunststof beplating die zorgt voor een geïsoleerde werking. Deze is tevens eenvoudig te reinigen.

## Voordelen luchtmengkast

- Solide constructie
- Compacte inbouwruimte
- Energiezuinige inblaasventilatoren
- Eenvoudig te reinigen

## Standaard Specificaties

Capaciteit (m3/uur)	L (mm)	B (mm)	H (mm)
0-6.000	1.390	940	1.025
6.000-7.000	1.390	940	1.025
7.000-8.000	1.390	1.390	1.025
8.000-10.000	1.885	1.390	1.219
10.000-13.000	1.885	1.390	1.219
13.000-16.000	1.885	1.390	1.425
16.000-20.000	1.885	1.885	1.425
20.000-26.000	2.290	1.885	1.425
26.000-33.000	3.203	2.124	1.906

